

## Hinweise zur Verarbeitung und Pflege

**Die Textilien** entsprechen den hohen Anforderungen bezogen auf Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer.

### Eignung

**Die Textilien** werden grundsätzlich für die Verarbeitung im Bereich Marine (Persenning, Verdecke, Bimini Tops, Sprayhood, Sonnenschutz, o.ä.), im Sonnenschutzbereich (Sonnensegel, Sonnenschirme, Markisen, o.ä.) oder im Bereich Camping (Faltenbalg, Vorzelte, Sonnenschutz, o.ä.) empfohlen.

Diese Hochleistungstextilien basieren auf einem spindüsengefärbten Gewebeträger mit einzigartigen Eigenschaften.

### Pflegehinweise

Wir empfehlen eine regelmäßige Reinigung und Pflege des Oberflächenmaterials abhängig von der Beanspruchung und des Anschmutzgrades. Bitte nutzen Sie dafür nur handelsübliche, milde Reinigungsmittel. (Beachten Sie unbedingt die Hinweise auf dem Reinigungsmittel). Verwenden Sie bitte keine Chemikalien oder Scheuermittel mit abrasiver Wirkung. Ebenso raten wir vom Einsatz von Hochdruckreinigern ab. Feuchten Sie die Oberfläche leicht an und sprühen dann den Reiniger auf. Verwenden Sie dann eine weiche Scheuerbürste oder einen Schwamm. Die eingesprühte Oberfläche darf nicht abtrocknen. Spülen Sie gut mit Wasser nach. Bei starker Verschmutzung wiederholen Sie den Vorgang. Nach der Reinigung empfehlen wir, die Textilien gut an der Luft trocknen zu lassen und nicht im nassen oder noch feuchten Zustand zusammenzurollen.

### Verarbeitungs- und Gebrauchshinweise

**Die Textilien** können gebräuchlich vernäht werden. Bitte achten Sie darauf, dass bei beschichteten Geweben wie Ocean-Top premium oder Pacific-Top premium, die PU-Beschichtung nach innen verarbeitet wird, damit die beschichtete Seite von der Sonne abgewandt ist. Die beschichtete Seite befindet sich üblicherweise auf der Innenseite der Rolle.

Ultraschallschweißen bzw. Schweiß/Klebeteknik ist ebenfalls möglich. Der Einsatz eines Nahtdichtungsmittels ist hier in jedem Fall erforderlich. Bitte benutzen Sie dafür ausschließlich branchenübliche und für die Anforderung geeignete Nahtdichter. Das Nahtdichtungsmittel kann wahlweise auf beiden Seiten des Materials verarbeitet werden. Als Nähgarn empfehlen wir ein wasserabweisendes Garn sowie eine Stichtlänge von mindestens 6 mm. Gelegentlich kann es trotz Beachtung der Reinigungs- und Lagerungshinweise zu Schimmelbildung kommen. Meist wird dies durch unkorrekte Nutzung und falsche Pflege hervorgerufen. Ösen und Gurte können ohne zusätzliche Verstärkungen in den Saum eingearbeitet werden. Zur Erhöhung der Stabilität, z.B. bei besonders hohen Zugkräften, empfehlen wir Verstärkungen aus adäquatem Material unterzunähen. Achten Sie darauf, dass keine überzogene Materialspannung und Falten entstehen.

### Lagerung

Die sachgemäße Lagerung ist wichtig und verlängert die Lebensdauer. Das Material darf nicht im nassen Zustand zusammengerollt über einen längeren Zeitraum gelagert werden. Grundsätzlich empfiehlt sich eine Lagerung an trockenen und gut belüfteten Plätzen. Kontrollieren Sie es regelmäßig. Auch und gerade, wenn über einen längeren Zeitraum keine Nutzung erfolgt ist. So verlängern Sie die Nutzungsdauer nachhaltig, erhalten die funktionalen Produkteigenschaften und erhöhen somit die Gebrauchstüchtigkeit und damit den zuverlässigen Langzeitschutz.